

Mellemliggende syn på uklassede lastskibe med en bruttotonnage på 250 og derover, men under 500.	Søfartsstyrelsen CHECKLISTE
Filnavn: Checkliste_last_mellem_u_500.doc	01-12-2008

Denne checkliste er udarbejdet som en hjælp til skibets fører med at klargøre skibet til syn.

Fornyelsessyn afholdes hver 60. måned uanset skibets alder.

Mellemliggende syn afholdes 30 måneder før sikkerhedscertifikatets udløb. Kun skibe med en tonnage større end 250 tons skal have et mellemliggende syn.

Der skal udføres mindst 2 inspektioner på den udvendige del af bunden på en fem års periode. Et af dem skal udføres inden for 3 måneder før udløb af sikkerhedscertifikatet. I alle tilfælde må intervallet mellem to udvendige inspektioner ikke overskride 36 måneder.

Følgende dokumenter/certifikater m.v. skal forefindes

- Sikkerhedscertifikat for lastskibe og tilhørende record.
- Fartstilladelse
- Bilagsmappe
- Tilladelse til radiostation (Kaldesignalsbevis)
- Målebrev
- Nationalitetsbevis
- IOPP certifikat og tilhørende record. (kun skibe på 400 tons og derover)
- Evt. Stabilitetsoplysninger
- Besætningsfastsættelse
- Sønæringsbeviser for besætning
- Bevis som sygdomsbehandler
- Arbejdspladsvurdering (APV)

Følgende skal efterses/udføres af godkendt firma/person med de anførte intervaller:

- Redningsflåde og hydrostatiske udløsere; sidstnævnte hvis ingen max. gyldighed 12 mdr.
- Ildslukkere og fast brandsluknings/-melderanlæg 12 -

Genstande der evt. skal udskiftes:

- Faldskærmssignaler; se gyldighed på det enkelte signal
- Lysbatterier for redningsdragter og redningsveste; se udløbsdato på batterierne
- Hydrostatisk udløser(e); se påmærkning
- Raketter til linekastningsapparat

Funktionsprøver (hvor relevant):

- Brandpumpe
- Nødbrandpumpe
- Nødlus
- Nødenergikilde(r)
- MOB båd

Diverse:

- El. nødstop for blæser(e), trimpumpe, oliefyr, CJC filter(e), centrifuge og dieselmotorer
- Hurtiglukkere
- Brandspjæld